



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642124

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD
SY NO 99/1, MAMIDIPALLY, Mamidipalle, Balapur, Rangareddy - 500108

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

LC1D09, LC2D09, LC1D12, LC2D12, LC1D18, LC2D18; 详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年03月25日 有效期至：2029年06月12日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642124

证书附页：第 1 页 共 4 页

LC1D09, LC2D09, LC1D12, LC2D12, LC1D18, LC2D18

Ui: 690V;

LC1D09, LC2D09:

Ith=25A;

AC-3: Ie/Ue: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;

AC-3e: Ie/Ue: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;

AC-4: Ie/Ue: 7.1A/230V, 7.1A/400V, 7.5A/440V, 7.7A/500V, 5.6A/690V;

AC-1: Ie/Ue: 25A/230V/400V/440V/500V/690V

LC1D093, LC2D093:

Ith=20A;

AC-3: Ie/Ue: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;

AC-3e: Ie/Ue: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;

AC-4: Ie/Ue: 7.1A/230V, 7.1A/400V, 7.5A/440V, 7.7A/500V, 5.6A/690V;

IAC-1: e/Ue: 20A/230V/400V/440V/500V/690V

LC1D12, LC2D12,

Ith=25A;

AC-3: Ie/Ue: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;

AC-3e: Ie/Ue: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;

AC-4: Ie/Ue: 9.42A/230V, 9.6A/400V, 10A/440V, 10.34A/500V, 7.42A/690V;

AC-1: Ie/Ue: 25A/230V/400V/440V/500V/690V

LC1D123, LC2D123:

Ith=20A;

AC-3: Ie/Ue: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;

AC-3e: Ie/Ue: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;

AC-4: Ie/Ue: 9.42A/230V, 9.6A/400V, 10A/440V, 10.34A/500V, 7.42A/690V;

AC-1: Ie/Ue: 20A/230V/400V/440V/500V/690V

LC1D18, LC2D18:

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642124

证书附页：第 2 页 共 4 页

Ith=32A;

AC-3: Ie/Ue: 15A/230V, 15.5A/400V, 18A/440V, 16A/500V, 11.7A/690V;

AC-3e: Ie/Ue: 15A/230V, 15.5A/400V, 18A/440V, 16A/500V, 11.7A/690V;

AC-4: Ie/Ue: 12.5A/230V, 12.92A/400V, 15A/440V, 13.42A/500V, 9.75A/690V;

AC-1: Ie/Ue: 32A/230V/400V/440V/500V/690V

Us: AC12V/21V/24V/32V/36V/42V/48V/60V/100V/110V/115V/120V/127V
/140V/200V/208V/220V/230V/240V/277V/380V/400V/415V/440V/480(*)V/
500(*)V/575(*)V/600(*)V/660(*)V/690(*)V, 50/60Hz;

DC5V/12V/20V/24V/32V/36V/48V/60V/72V/96V/100V/110V/125V/155V
/174V/200V/220V/250V/305V/348V/440V/543(*)V/575(*)V/600(*)V;

DC(Low Consumption)5V/12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/96V/110V/220V/250V;

(*)注：这些线圈电压不适用于弹簧接线件产品。

极数: 3P;

IP20 (仅正面);

配用辅助触头: (本体)

1NO+1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 600V/0.2A;

带弹簧卡接线:

AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 400V/1.8A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 250V/0.55A。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642124

证书附页：第 3 页 共 4 页

型号的解释：

<u>LC1</u>	<u>D09</u>	<u>3</u>	<u>M7</u>	<u>S207</u>
I	II	III	IV	V

I	产品基本型号 LC1- 单个接触器 LC2-可逆接触器
II	规格 D09 D12 D18
III	接线方式 空白- 螺钉 3-弹簧 (仅适用 LC1D09, LC1D12, LC2D09, LC2D12) 6-环型接线件 9- 快速接线 (仅适用LC1D09, LC1D12, LC2D09, LC2D12)
IV	线圈代码 见“线圈代码表”
V	后缀 空白- 标准型 S207- 铁路行业使用 (仅使用环型接线件: dc/lc 线圈产品) XS207-铁路行业使用 (仅使用环型接线件: dc/lc 线圈产品, 不带双向峰值限定二极管)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642124

证书附页：第 4 页 共 4 页

<u>LC1</u>	<u>D09</u>	<u>3</u>	<u>M7</u>	<u>S207</u>
I	II	III	IV	V

I	Basic product type LC1- single contactor LC2-reversing contactor
II	Size D09 D12 D18
III	Type of connection Blank- screw connection 3-Spring connection (for LC1D09, LC1D12, LC2D09, LC2D12 only) 6-Ring lug connection 9- Faston connection (for LC1D09, LC1D12, LC2D09, LC2D12 only)
IV	Coil code See table below:
V	Specification code Blank- standard version S207- railway industry specification (for ring lug connection only: dc / lc coil) XS207 -railway industry specification (for ring lug connection only: dc / lc coil without bidirectional peak limiting diode)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司