



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010305059267

委托人名称、地址

上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

生产者(制造商)名称、地址

Schneider Electric Industries
Zone Industrielle N° 3 - 16340 L'Isle d'Espagnac - France

生产企业名称、地址

Schneider Electric France
Zone Industrielle N° 3 - 16340 L'Isle d'Espagnac - France

产品名称和系列、规格、型号

按钮、指示灯和附件

XB4, XB5, ZB4, ZB5, ZBZ, ZBV, ZBW, ZBE, ZEN, ZAL; 参数和型号解释请见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年05月16日

有效期至: 2015年02月22日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年07月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0729611



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2003010305059267

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Shanghai Industrial Control Co., Ltd
No.629 Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries
Zone Industrielle N° 3 - 16340 L'Isle d'Espagnac - France

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider Electric France
Zone Industrielle N° 3 - 16340 L'Isle d'Espagnac - France

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Push-button, pilot light and accessories
XB4, XB5, ZB4, ZB5, ZBZ, ZBV, ZBW, ZBE, ZEN, ZAL; See the Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-01C-011:2007).

Date of issue: May.16,2013 Date of expiry: Feb.22,2015

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jul.11,2003

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0729611



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

XB4, XB5, ZB4, ZB5, ZBE, ZAL, ZEN, ZBV, ZBW, ZBZ
 螺钉连接, 环型接线件连接, 弹簧接线件连接, 快速接线件连接:
 AC-15: Ue/ Ie: 240V/3A; DC-13: Ue/ Ie: 250V/0.27A; Ith: 10A;
 插入式连接:
 AC-15: Ue/ Ie: 240V/3A; DC-13: Ue/ Ie: 250V/0.1A; Ith: 10A;
 印刷线路板连接:
 AC-15: Ue/ Ie: 240V/1.5 A; DC-13: Ue/ Ie: 250V/0.1A; Ith: 6A;
 螺钉连接, 快速接线件连接(仅适用于ZBE-...1, ZBE-...2):
 AC-15: Ue/ Ie: 240V/3A; DC-13: Ue/ Ie: 250V/0.55A; Ith: 10A;
 螺钉连接, 环型接线件连接, 快速接线件连接, 印刷线路板连接
 (仅适用于ZB4-BZ...6, ZB4-BZ...6P, ZB5-AZ...6, ZB5-AZ...6P, ZBE-...6, ZBE-...6P):
 AC-12: Ue/ Ie: 24V/0.1A; DC-12: Ue/ Ie: 24V/0.1A; Ith: 0.1A;
 螺钉连接(仅适用于ZEN-L1111, ZEN-L1121):
 AC-15: Ue/ Ie: 240V/3A; DC-13: Ue/ Ie: 250V/0.1A; Ith: 10A;
 指示灯, 带灯按钮:
 直接供电(未含灯泡): Uemax: 250V;
 直接供电(集成LED): Uemax: AC230V-50/60Hz, DC120V;
 变压器降压(白炽灯): Uemax: AC400V-50Hz, AC600V-60Hz;
 变压器降压(LED灯): Uemax: AC400V-50Hz, AC600V-60Hz;
 变压器降压(带 ZBVB 灯): Uemax: AC400V-50Hz, AC600V-60Hz

型号解释:

A. 按钮及其操作头

XB4-B	A		2		1	
-------	---	--	---	--	---	--

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
XB4-B	A			331		1	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
XB4-B	L			8	4	5	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
XB4-B	S	8	4	4		41	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
XB4-B	D			2		1	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

I-	产品系列名称: XB4-B-按钮: 镀铬或黑色金属固定卡箍 XB5-A-按钮: 塑料固定卡箍 ZB4-B-按钮头: 镀铬或黑色金属固定卡箍 ZB5-A-按钮头: 塑料固定卡箍 ZB5-C-方形
II-	按钮形式: A-平头 B-全方向操作头 C-蘑菇头 40 mm 或 30 mm 直径, 弹簧返回 D-标准手柄选择开关头, 或拨动开关或电位计头 F-凸边旋钮, 可锁定按一转按钮

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

G-	带钥匙选择开关
H-	按一下头
J-	长柄选择开关
L-	凸出
P-	带防护罩, 透明
R-	蘑菇头 60 mm 直径
S-	蘑菇头, 锁定, 旋转释放
T-	蘑菇头, 锁定, 按一下按钮
X-	蘑菇头, 锁定, 按一下按钮, 60 mm 直径
Z-	附件 (附件的后续字符数字不在此赘述)

III-	对于型号 S, 1 位数字表示直径和释放型式 1- 40 mm 直径, 钥匙释放 2- 60 mm 直径, 钥匙释放 4- 30 mm 直径 5- 40 mm 直径 6- 60 mm 直径 7- 30 mm 直径, 钥匙释放 8- 紧急停止触发作用 9- 紧急停止触发作用, 钥匙释放 对于型号 H, 1 位数表示按钮形状: 空白- 凸出 0- 平头圆形
------	--

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 4 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

	<p>3- 平头方形</p> <p>对于型号 T 和 X, 1 位数表示释放形式: 8- 紧急停止触发作用 空白- 对于型号 T 的其它产品</p> <p>过载继电器手工复位按钮头 (A) 和 (L), 不含触头模块: 8- 10 mm 操作行程 9- 14 mm 操作行程</p> <p>空白- 对于其它型号</p>
IV-	<p>仅适用于紧急停止触发作用型号 S:</p> <p>3- 30 mm 直径操作头 4- 40 mm 直径操作头 6- 40 mm 直径操作头, 机械指示</p>
V-	<p>1 位数表示非标记的操作头颜色:</p> <p>0- 无盖, 盖需选 1- 白 2- 黑 3- 绿 4- 红 5- 黄 6- 蓝 8- 灰 9- 带一组六色盖</p>

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 5 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

<p>3 位数表示按钮头标记, 例如: 331- “T” 白色在绿色背景 334- 黑箭头在白色背景 335- 白箭头在黑色背景 432- “O” 白色在红色背景 双头按钮, (L, A) 7- IP66 8- IP40 9- IP66</p>
--

<p>对于选择开关头 D 和 J, 1~3 位数字/字母表示位置和颜色。例如: 2-2 位固定, 黑 3-3 位固定, 黑 4-2 位, 弹簧返回从右到左, 黑 4M-2 位, 弹簧返回从右到左, 中心触头触发, 黑 201-2 位固定, 白 ... 3 位数表示电位计轴直径 (选择头 D) 912- 电位计轴直径 6 mm 922- 电位计轴直径 6.35 mm</p> <p>对于选择头 G, 1~3 位数字/字母表示钥匙号, 位置数。例如: 2-2 位固定, 钥匙左位取出, 钥匙号 No. 455 4-2 位, 钥匙左位或右位取出, 钥匙号 No. 455 6-2 位, 弹簧返回从右至左, 钥匙左位取出, 钥匙号 No. 455 212-位固定, 钥匙左位取出, 钥匙号 No. 421</p>
--

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 6 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

	<p>2M-2 位固定, 中心触头触发, 钥匙左位取出, 钥匙号 No. 455</p> <p>3-3 位固定, 钥匙中位取出, 钥匙号 No. 455</p> <p>2D-2 位固定, 钥匙左位取出, 钥匙号 No. 8D1</p> <p>02D-2 位固定, 钥匙右位取出, 钥匙号 No. 8D1</p> <p>5-3 位固定, 钥匙左位或右位取出, 钥匙号 No. 455</p> <p>7-3 位, 2 位弹簧返回至中位, 钥匙中位取出, 钥匙号 No. 455</p> <p>9-3 位固定, 钥匙左位取出, 钥匙号 No. 455</p> <p>0-3 位固定, 钥匙每位置可取出, 钥匙号 No. 455</p> <p>可能增加后续 2 位数以表示修改钥匙号:</p> <p>10-458A</p> <p>12-421E</p> <p>14-520E</p> <p>20-3131A</p>
VI-	<p>按钮头, 可能增加后续数字/字母:</p> <p>3- 透明保护罩</p> <p>4- 平头, 高的固定卡箍</p> <p>8- 带灯平头, 带可插入标牌的透明盖</p> <p>5- 有色保护罩 (最后 1 位数)</p> <p>蘑菇头:</p> <p>空白或</p> <p>4- 蘑菇头按一按钮 30 mm 直径</p> <p>16- 半球形, 60 mm 直径</p> <p>双头按钮, (A8), (L8), (A9) 或 (L9): 1 位数表示按钮, 3 位数表示按钮头标志和颜色</p> <p>4-1 绿色平头 (标志 "T"), 1 红色凸出 (标志 "O")</p>

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 7 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

434-1 绿色平头 (标志 "F"), 1 红色凸出 (标志 "O")

<p>双头按钮, (A7) 和 (L7):</p> <p>9- 双头, 无盖</p> <p>91-双头, 无盖+1 中心按钮</p> <p>3 位数- 双头, 带盖, 各种颜色和标志的组合</p> <p>4 位数- 双头, 带盖+1 中心按钮, 各种颜色和标志的组合</p> <p>按一按头 (H) 和蘑菇头、锁定、按一拉头(T):</p> <p>3- 带灯平头 (对于 LED 灯)</p> <p>选择开关头 (D):</p> <p>8- 拨动开关</p> <p>9- 凸边旋钮</p> <p>可锁“按一转”按钮 (F) 操作头</p> <p>2 位字母或者 2 位字母+2 位数字表示主型号, 锁定位置和钥匙取出位置。例如:</p> <p>DA- 主型号 No.4A185; 锁定位置: 均可; 钥匙取出位置: 均可</p> <p>.....</p> <p>过载继电器手工复位按钮头 (A) 和 (L), 无触头模块:</p> <p>1- 操作行程:</p> <p style="padding-left: 100px;">6 - 16mm 对于 XB4BA8.,</p> <p style="padding-left: 100px;">30 - 130mm 对于 XB4BA9.,</p> <p style="padding-left: 100px;">17 - 120mm 对于 XB5AA8. 或 XB5AL8.</p> <p>2-操作行程:</p> <p style="padding-left: 100px;">16 - 26mm 对于 XB4BA8.,</p>
--

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 8 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

	130 ~ 257mm 对于 XB4BA9., 120 ~ 257mm 对于 XB5AA8. 或 XB5AL8. 操作行程的表征数后可能带后缀: 0- 无标志; 01- 标志 "O"; 02- 标志 "R".
VII-	触头模块 (对操作头无效): 1- NO (ZBE101) 2- NC (ZBE102) 3- NO + NO (ZBE101 + ZBE101) 4- NC + NC (ZBE102 + ZBE102) 5- NC + NO (ZBE101 + ZBE102) 6- NC + NC + NO (ZBE102 + ZBE102 + ZBE101)
VIII-	选项: 7- 黑色金属固定卡箍圆头 M- 交替触发作用紧急停止设计

B. 指示灯及其部件 (头、指示灯元件)

XB4 - BV		6	1			
I	II	III	IV	V	VI	VII

I-	产品基本型号 XB4-BV - 指示灯, 镀铬或黑色金属固定卡箍, 圆头 XB5-AV - 指示灯, 塑料固定卡箍, 圆头或方头 ZB4-BV - 指示灯部件 (带固定基座), 或头 (金属)
----	---

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 9 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

	ZB5-AV - 指示灯部件 (带固定基座), 或头 (塑料) ZB5-CV - 指示灯方头 ZBV - 指示灯元件 ZAL-V - 控制盒 XAL-D,-K 的指示灯元件
II-	灯的功能 空白- 恒定光 18- 闪烁光
III-	指示灯电压 (对指示灯头无效) B- AC/DC24V (LED) G- AC110-120V (LED) M- AC230-240V (LED) J- AC/DC12V (LED) (Only refer to Description) BG- AC24-120V (LED) (Only refer to Description) 6- U _i 250V, 不带灯 3- AC110-120 V, 50/60Hz, 带 BA 9s 白炽灯 4- AC230 V, 50Hz; 220-240V AC, 60Hz, 带 BA 9s 白炽灯 5- AC400V, 50Hz, 带 BA 9s 白炽灯 8- AC440-480V, 60Hz, 带 BA 9s 白炽灯 9- AC 550-600V, 60Hz, 带 BA 9s 白炽灯 5B- AC400V, 50Hz, 带 LED 8B- AC440-460V, 60Hz, 带 LED 9B- AC600V, 60Hz, 带 LED 指示灯头 (仅对 XB4-B/XB5-A 的头) 0- 指示灯头
IV-	透镜颜色, 或者变压器降压 6V LED 灯颜色 0- 指示灯头, 带 5 不同颜色透镜 1- 白 3- 绿 4- 红 5- 黄

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 10 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

	6- 蓝 7- 透明 8- 橙 空白- 6V 白炽灯, 变压器降压 D1- 白 6V LED, 变压器降压 D3- 绿 6V LED, 变压器降压 D4- 红 6V LED, 变压器降压 D5- 黄 6V LED, 变压器降压 D6- 蓝 6V LED, 变压器降压 D8- 橙 6V LED, 变压器降压
--	--

V-	接线形式, 高亮 LED, 或者“3 端测试”功能 空白- 头, 或者螺钉接线指示灯: 4- 插入式 5- 弹簧 3- 快速连接 7- 印刷线路板 9- 环型接线件 S- 高亮 LED 156- “3 端测试”功能
VI-	用于指示灯元件的型式 For use with body comprising light source type 3: 用于集成 LED 空白: 用于 BA 9s 灯泡
VII-	头的形状 (仅适用于 XB4-B/XB5-A 头) S: 带槽透镜 E: 清晰透镜, 可插入标牌 空白: 清晰透镜

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 11 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

C. 带灯按钮及其操作头、部件

XB4 - B	W	3		I		B	I		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

ZB4 - B	W	0				M	I		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

I-	产品基本名称, 带灯按钮: XB4-B-成品, 镀铬或黑色金属固定卡箍, 圆头 XB5-A-成品, 塑料固定卡箍, 圆头 ZB4-B-部件 (金属固定基座), 或头 ZB5-A-部件 (塑料固定基座), 或头 ZB5-C-带灯按钮的方头 ZBW-带灯按钮部件
II-	操作形式 空白-对于 ZBW K-旋转头 W-按钮头或者适配按钮头的基座
III-	部件组成, 或者操作头形状, 或者双头产品的 IP 等级 空白-平头, 可插入标牌 0-基座/触头模块+指示灯模块 1-选择开关或者凸出按钮 3-平头 4-蘑菇头 40 mm 直径, 弹簧返回 5-平头, 带透明防护罩 6-蘑菇头 40 mm 直径, 锁定, 按一拉 7-蘑菇头 40 mm 直径, 锁定, 旋转释放 9-平头带照亮环

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 12 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

	双头产品 : 7- IP66 8- IP40 9- IP66
IV-	选择开关位置: 1 位数以表示 2 或 3 位置, 固定或者弹簧返回, 弹簧返回方向 例如: 2- 2 位, 固定 3- 3 位, 固定 4- 2 位, 弹簧返回从右至左
V-	透镜颜色 (对于操作头) 1- 白 3- 绿 4- 红 5- 橙 6- 蓝 7- 透明 8- 黄
VI-	对于带灯按钮和带灯按钮操作头的可选项: 空白- 白炽灯光源 3- LED 光源 S- 带槽透镜 (末尾数) 双头按钮 (8) 或者 (9): 最多 6 位数表示双头按钮头标志、中心透镜颜色、按钮颜色、保护罩颜色 例如:

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 13 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

	<p>1274-描述: 1 平头按钮 +1 中心指示灯 +1 平头按钮; 按钮颜色: 黑 + 红; 指示灯颜色: 透明;</p> <p>1723- 描述: 1 白平头按钮, 1 黑平头按钮, 带标志, 指示灯颜色: 透明, LED.</p> <p>4374- 描述: 1 平头按钮 (标志 "F")+1 中心指示灯 +1 凸出按钮 (标志 "O"); 按钮颜色: 绿 + 红; 指示灯颜色: 透明;</p> <p>....</p> <p>双头按钮 (7) 带中心指示灯 :</p> <p>A- 2 个平头</p> <p>L- 1 平头 +1 凸出</p> <p>A9- 2 按钮头, 无盖</p> <p>4 位数-2 个带盖按钮, 盖颜色、标志和透镜颜色的各种组合</p> <p>后缀 3 用于高亮度规格</p> <p>1 位数表示双头带灯按钮的标志, 中心透镜颜色、按钮颜色</p> <p>4- 1 平头绿色按钮 (标志 "F")+1 黄指示灯 +1 凸出红色按钮 (标志 "O");</p> <p>.....</p>
VII-	<p>指示灯电压</p> <p>空白- 对于操作头</p> <p>J- AC/DC12V (LED)</p> <p>B- AC/DC24V (LED)</p> <p>BG- AC24~120V (LED)</p> <p>G- AC48~120V (LED)</p> <p>M- AC230~240V (LED)</p> <p>3- AC110~120 V, 50/60Hz 变压器</p> <p>4- AC230 V, 50Hz; 220~240VAC, 60Hz 变压器</p> <p>5- AC400V, 50Hz 变压器</p> <p>6- 直接供电, 不含灯泡</p> <p>8- AC440~480V, 60Hz 变压器</p> <p>9- AC 550~600V, 60Hz 变压器</p>
VIII-	灯源, 包含: Light source, included:

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 14 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

	空白- 6V BA9s 白炽灯 0- 6V BA9s 白炽灯或者 LED 灯泡 (用于 ZBW). 集成 LED 1- 白 3- 绿 4- 红 5- 黄 6- 蓝
	6V LED BA9s 灯泡 D1- 白 D3- 绿 D4- 红 D5- 黄 D6- 蓝 方头 6- 高防护
IX-	触头模块 空白 - 对于操作头 1- NO (ZBE101) 2- NC (ZBE102) 3- NO + NO (ZBE101 + ZBE101) 4- NC + NC (ZBE102 + ZBE102) 5- NC + NO (ZBE101 + ZBE102)
X-	可选项: 空白- 螺钉接线 3- 快速接线片 6.35 mm 4- 插入式连接 5- 弹簧连接

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 15 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

7- 黑色金属固定卡箍圆头
9- 环型接线件

D. 触头部件

ZB4 - BZ	101		
I	II	III	IV

I-	产品基本型号 ZB4-BZ- 金属固定基座/ 触头部件 ZB5-AZ- 塑料固定基座/ 触头部件
II-	009- 仅仅固定基座 101- NO (ZBE101) 102- NC (ZBE102) 103- NO + NO (ZBE101 + ZBE101) 104- NC + NC (ZBE102 + ZBE102) 141- NC + NC + NO (ZBE102 + ZBE102 + ZBE101) 105- NC + NO (ZBE102 + ZBE101) 106- NC + NO 交叠 (ZBE201 + ZBE202) 107- NO + NO 顺序 (ZBE101 + ZBE201) 108- NO + NO + NO (ZBE101 + ZBE101 + ZBE101)
III-	可选项 6- 低电压/电流 6P- 低电压/电流, 防尘
IV-	连接 空白- 螺钉接线 3- 快速接线片 6.35 mm 4- 插入式连接 5- 弹簧连接

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 16 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

9- 环型接线件

E. 触头模块

ZBE	101		
I	II	III	IV

I-	产品基本型号 ZBE - 基本触头模块, 除了 ZBE5 触头部件 ZEN-L - 用于 XAL-D, -K 控制盒的基本触头模块
II-	000- 用以帮助装配 ••1- 单触头 NO, 高功率 ••2- 单触头 NC, 高功率 101- 单触头 NO 102- 单触头 NC 201- 单触头 NO 早通 202- 单触头 NC 迟断 203- 双触头 NO + NO 204- 双触头 NC + NC 205- 双触头 NC + NO 501- NO (ZBE••1) 502- NC (ZBE••2) 503- 2 个 NO (ZBE••1) 504- 2 个 NC (ZBE••2) 505- 1 个 NO (ZBE••1) + 1 个 NC (ZBE••2) 701- 单个 NO, 用于印刷线路板 702- 单个 NC, 用于印刷线路板 1111- 单个 NO, 用于 XAL-D, -K 控制盒 (底座安装)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 17 页 共 17 页

证书编号: 2003010305059267

纸号: 729611

	1121- 单个 NC, 用于 XAL-D.-K 控制盒 (底座安装)
III-	可选项 6- 低电压/电流 6P- 低电压/电流, 防尘
IV-	连接 空白- 螺钉接线 3- 快速接线片 6.35 mm 4- 插入式连接 5- 弹簧连接 9- 环型接线件


F. 附加模块

ZBZ	G156
I	II

I-	产品基本型号 ZBZ- 附加模块
II-	VG- 瞬态抑制器, 用于集成 LED 灯模块, 120 Vac VM-瞬态抑制器, 用于集成 LED 灯模块, 230 Vac G156- 测试灯功能, 用于灯模块, 12 ~ 120 Vac/dc M156-测试灯功能, 用于灯模块, 48 ~ 230 Vac/dc 010- 插座, 用于印刷线路板, 1.6 mm 厚 011- 插座, 用于印刷线路板, 2.2 mm 厚 012- 插座, 用于印刷线路板, 3.2 mm 厚

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: 

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

